

設計図を作成する場合、共通の凡例、記載方法に従って作成する。

1. 凡 例

設計図には次の記号を用いる。

(1) 宅地内排水設備

名 称	記 号	備 考	名 称	記 号	備 考
大 便 器		トラップ付	硬 質 塩 化	V P	一般管
小 便 器		トラップ付	ビ ニ ル 管	V U	薄肉管
浴 場			硬 質 塩 化 ビニル卵形管	E V P	
流 し 類			鉛 管	L P	
洗 濯 機		床排水、浴場 に排水してあるものは除く	浄 化 槽		現場の形状に 合わせた大きさ、形
手洗器、洗面器			底部有孔ます		丸ます 角ます
床 排 水 口			公共汚水ます		
ト ラ ッ プ			公共雨水ます		
掃 除 口			側 溝(道路)		
露出掃除口			トラップます		丸ます 角ます
阻 集 器			雨 ど い		
排 水 管			境 界 線		黒又は青
通 気 管			建 物 外 壁		同上
立 管			建物間仕切り		同上
排水溝(宅地内)			新設管(合流管 又は汚水管)		赤色
汚 水 ま す		丸ます 角ます	雨 水 管		緑色
ドロップます (汚水)		丸ます 角ます	撤 去 管		黒色
分 離 ま す			既設又は在来管		赤…合流管又 は汚水管 緑…雨水管
雨 水 ま す		丸ます 角ます	鋼 管	G P	
ドロップます (雨水)		丸ます 角ます	鋳 鉄 管	C I P	
陶 管	T P		耐 火 二 層 管	F D P	
陶製卵形管	E T P		強化プラスチック複合管	F R P M	
鉄 筋 コンクリート管	C P		浸 透 管		緑色
浸 透 ま す			ディスポーザー (排水処理システム型)		
床下集合配管部					

注 既設のます等は破線で表示する。

(2) 塩ビますの記号と記入例





名 称	記 号	備 考
インバートます		排水管径－ます内径×深さ
〃 (段差付き)		排水管径－ます内径×深さ (段差)
トラップます		排水管径－ます内径×深さ
ドロップます		排水管径－ます内径×深さ (落差)

【記入例】

インバートます (段差付き) 100－150×60 (3)

ドロップます 100－150×80 (40)

(3) 私道排水設備

名 称	記 号	名 称	記 号
施工管路	合流式	0号マンホール 内径75	
	分流式 (汚水)	特1号マンホール	
	分流式 (雨水)	内のり 60×90	
計画管路		1号マンホール 内径90	
既設管路		2号マンホール 内径120	
汚水ます及び取付け管		副管付マンホール	
雨水ます及び取付け管		境界線	
特殊汚水ます及び取付け管		ガス管	…G…
特殊雨水ます及び取付け管		水道管	…W…
雨水ます (長ふた) 及び取付け管		通信線	…T…
		電力線	…E…
既設汚水ます及び取付け管			
既設雨水ます及び取付け管			

注 汚水ます及び雨水ますで寸法表示されたもの以外は、内径又は内のり35cmとする。