

可変径ロールベラー仕様書

1 目的

この仕様書は、奥州市が令和3年度に購入する可変径ロールベラーについて必要事項を定める。

2 規格及び基準の適合

可変径ロールベラー(以下「作業機」という。)は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、畜産作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。作業機は関係法令に全て適合したものを納入する。ここに明記されていない箇所については奥州市長(以下「発注者」という。)と物品供給人(以下「受注者」という。)が協議のうえ決定するものとする。

3 納入期限 契約の日から90日以内

4 納入場所 胆沢牧野 胆沢郡金ヶ崎町永沢大森後174番地2

5 購入台数 1台

6 作業機仕様

- ・農耕用トラクター牽引式であり、芯巻タイプであること。
- ・エンドレスベルトの4本方式であること。
- ・タイン列は5列であること。
- ・巻取方式ネット専用であること。
- ・ベール寸法、幅120～123cm、直径最少80～90、最大150～160cm以内であること。
- ・作業幅225cm～235cmであること。
- ・カッティング装置が標準であること。
- ・P T O回転数540rpmであること。
- ・コントロールパネルは、タッチパネルでカラーであること。

7 その他

- ・トラクターへの取り付け調整をすること。
- ・作業機及び装備品は新品とする。
- ・受注者は、奥州市が指定する日時及び場所において作業機の取扱説明を行うこと。
- ・受注者は、納品時作業機の写真を提出のこと。
- ・受注者は、納入後、1年以内の製造元に起因する故障は無償で行うこと。
- ・受注者は、納入後のアフターケアを迅速対応すること。