

蒸気回転釜仕様書

1 製品・規格

- ① 蒸気回転釜(日本調理機株式会社製) (オールステンレス製) 1台
SRB-200NR-D型 W1, 633mm×D995mm×H832mm
蒸気使用量 40kg/h 最高使用圧力 0.25MPa
釜最大容量220リットル

2 調理、安全、衛生、構造能力の仕様

- ① 容量満水量は220リットル以上とする。
② 脚部もステンレス製のオールステンレスであること。
③ ドライシステム対応型で排水ドロコック付であること。
④ ドロコックはドライシステム対応型で、工具なしで取外しが可能であること。
⑤ 内釜は攪拌作業のしやすい半球形の形状であり、注水量を示すメモリが付いていること。
⑥ 圧力計・安全弁が付属していること。
⑦ 盛付時の為に安全性を考慮し釜ロック装置付とすること。

3 機器据付

- ① 蒸気配管工事は既存機器より切り離し、新たに設置した蒸気回転釜に接続を行うこと。
② 給水配管工事は既存機器より切り離し、新たに設置した蒸気回転釜へ接続を行うこと。

4 納入場所

奥州市立水沢小学校(奥州市水沢字堀ノ内4番地2)

5 同等品について

- ① 同等品を申請する場合は、機器承認図(A4)・カタログ(コピー不可)を添付し、同等品申請を指定された期日までに担当課に提出し承認を得ること。また、特記仕様を満たしている事が確認できる資料も1部提出すること。(任意様式)
② 同等品許可が得られなかった場合や申請無き機器に関しては、参考機器に記載してある規格品を納入するものとする。

6 その他

- ① 落札業者は、1級厨房設備施工技能士資格証明の写しを担当課へ提出すること。
② 1級厨房設備施工技能士資格者立会いのもと据付を行うこと。
③ 入札金額には、既存蒸気回転釜の撤去・処分・納入・据付等に係る一切の費用を含むこと。