

丸形ガスフライヤー仕様書

1 製品・規格

- ① 丸形ガスフライヤー(日本調理機株式会社製) 1台
FGSHT-150-2型 W1, 500mm×D890mm×H800mm
ガス式 ガス消費量:67.4kw 接続口径25A
油槽:380×2

2 調理、安全、衛生、構造能力の仕様

- ① サーモスタット付きで油温を自動的にコントロールできること。
- ② 安全対策のためにハイカット装置付であること。
- ③ 安全対策のために口火点火には確実に点火できる圧電式自動点火方式であること。
- ④ 附属品として揚げ籠・荒目:510×100(ステンレス)4個付きであること。
- ⑤ 附属品として揚げ籠・細目:540×150(ステンレス)4個付きであること。
- ⑥ 附属品としてすくい網(ステンレス)2個付きであること。

3 機器据付

- ① ガス配管工事は既存機器より切り離し、新たに設置した丸形フライヤーへ接続を行うこと。
- ② 既存連続揚物機撤去後、側溝蓋(500×300×15)を安全対策のために設けること。
- ③ 既存連続揚物機用給水も作業効率を優先し改修すること。

4 納入場所

奥州市立前沢学校給食センター(奥州市前沢字河ノ畑70)

5 同等品について

- ① 同等品を申請する場合は、機器承認図(A4)・カタログ(コピー不可)を添付し、同等品申請を指定された期日までに担当課に提出し承認を得ること。また、特記仕様を満たしている事が確認できる資料も1部提出すること。(任意様式)
- ② 同等品許可が得られなかった場合や申請無き機器に関しては、参考機器に記載してある規格品を納入するものとする。

6 その他

- ① 落札業者は、1級厨房設備施工技能士資格証明の写しを担当課へ提出すること。
- ② 1級厨房設備施工技能士資格者立会いのもと据付を行うこと。
- ③ 入札金額には、納入・据付・撤去処分・ガス配管工事等に係る一切の費用を含むこと。