

三槽シンク仕様書

1 製品・規格

- ① 三槽シンク(ドライシステム仕様) 1台
参考形式:DS3-279W 日本調理機株式会社
W2, 700mm×D900mm×H850mm

2 調理、構造能力の仕様

- ① 水滴が床に落ちないように槽が折返し構造に成っていること。(ドライシステム仕様)
- ② 各槽にはオーバーフローが付き専用ゴミカゴが付属していること。
- ③ 槽深は300mm以上であること。
- ④ 給水・給湯のレバー水栓を各槽に取付すること。
- ⑤ 甲板及び槽はSUS430 t1.5以上とすること。
- ⑥ 製品を制作する場合、再度、給食センターと協議すること。

3 機器据付

- ① 給排水工事は既存機器より切り離し、新たに設置した三槽シンクへ接続すること。

4 納入場所

奥州市立真城学校給食センター

5 同等品について

- ① 同等品を申請する場合は、機器承認図(A4)・カタログ(コピー不可)を添付し、同等品申請を指定された期日までに担当課に提出し承認を得ること。また、特記仕様を満たしている事が確認できる資料も1部提出すること。(任意様式)
- ② 同等品許可が得られなかった場合や申請無き機器に関しては、参考機器に記載してある規格品を納入するものとする。

6 その他

- ① 落札業者は、1級厨房設備施工技能士資格証明の写しを担当課へ提出すること。
- ② 1級厨房設備施工技能士資格者立会いのもと据付を行うこと。
- ③ 入札金額には、納入・据付・撤去・給排水工事等に係る一切の費用を含むこと。