

ジャイロテッダー仕様書

1 目的

この仕様書は、奥州市が令和4年度に購入するジャイロテッダーについて必要事項を定める。

2 規格及び基準の適合

ジャイロテッダーは下記に定める性能、諸元、各部構造及びその他を満足するほか、畜産作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。ここに明記されていない箇所については奥州市長（以下「発注者」という。）と物品供給人（以下「受注者」という。）が協議のうえ決定するものとする。

3 納入期限 契約の日から30日以内

4 納入場所 金ケ崎町永沢大森後174番地2（胆沢牧野事務所）

5 購入台数 1台

6 仕様

No	項目	規格
1	作業幅	7.6m～7.8m
2	ローター数	6～8
3	ローター当たりのタイン数	5～6
4	タイン形状	ストレートタイプ
5	全幅/搬送時	3m以下
6	全高/搬送時	3.65m以下
7	重量	1200kg以下
8	ライト	装着済であること
9	ウインカー	装着済であること

7 その他

- ・馬力110psのトラクターで使用できること。
- ・トラクターへの取り付け調整をすること。
- ・機体及び装備品は新品とする。
- ・受注者は、奥州市が指定する日時及び場所において車両の取扱説明を行うこと。
- ・受注者は、納品時車両の写真、販売証明書を提出のこと。
- ・受注者は、納入後、1年以内の製造元に起因する故障は無償で行うこと。
- ・受注者は、納入後のアフターケアを迅速対応すること。