

ブラストチラー&フリーザー仕様書

1 製品・規格

- ① ブラストチラー&フリーザー(ニチワ電機株式会社製) 1台
NBC-2010RHSP型 W1, 110mm×D1, 220mm×H2, 320mm
三相200V 5.5kW スチコンカート仕様
室外機 KX-R5A2 (日立アプライアンス製)

2 調理、安全、衛生、構造能力の仕様

- ① 異常が一目でわかるパトライト付きとする。
- ② ハンドシャワー付きで庫内を丸洗いが可能なこと。
- ③ 庫内水洗い後ヒーターと送風による乾燥運転機能付きであること。
- ④ 細菌やカビの繁殖を抑制するオゾン運転機能付きであること。
- ⑤ 冷却完了後、冷却ファンの風速を落として、保存運転時の食材表面の乾燥を防止する機能付であること。
- ⑥ 食材ごとに、冷却モードと冷却時間を記憶しておく、プログラム機能を搭載していること。
- ⑦ 使用カートはスチコン・カートイン冷蔵庫で使用するカートが収納できる仕様であること。

3 機器据付

- ① 電気工事は既存機器より切り離し、新たに設置したブラストチラーへ接続を行うこと。
- ② 本体と室外機への冷媒配管及び二次側電気工事は全て入替えること。
- ③ 冷媒配管の保温工事も含む。
- ④ 排水工事も既存機器より切り離し、排水を接続すること。

4 納入場所

奥州市立真城学校給食センター

5 同等品について

- ① 同等品を申請する場合は、機器承認図(A4)・カタログ(コピー不可)を添付し、同等品申請を指定された期日までに担当課に提出し承認を得ること。また、特記仕様を満たしている事が確認できる資料も1部提出すること。(任意様式)
- ② 同等品許可が得られなかった場合や申請無き機器に関しては、参考機器に記載してある規格品を納入するものとする。

6 その他

- ① 落札業者は、1級厨房設備施工技能士資格証明の写しを担当課へ提出すること。
- ② 1級厨房設備施工技能士資格者立会いのものと据付を行うこと。
- ③ 入札金額には、納入・据付・撤去・排水・冷媒配管・電気工事等に係る一切の費用を含むこと。