

令和6年度

トイレトレーラー仕様書

奥州市

第1 総 則

- 1 この仕様書は、奥州市（以下「発注者」という。）が購入するトイレトレーラー（以下「車両」という。）の艤装、性能及びこれらに関する事項について定める。
- 2 本車両は、当該仕様書によるほか次の関係法令に定める規格、基準に適合するものであること。
 - (1) 道路運送車両法（昭和26年法律第 185号）
 - (2) 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）
 - (3) その他の関係法令等
- 3 本車両は、この仕様書の各項目の総てを満足できる艤装とする。
- 4 本車両の各部の構造及び装置は、堅牢で耐久性に優れたものであり、装備品及び積載品は総て新規製品であること。
- 5 本車両の製作にあたっては、事前に仕様について協議を行い、細部事項の確認を行うこと。また、この仕様に変更及び疑義が生じたときは、直ちに発注者に連絡し指示を受けるものとする。
- 6 受注者は、契約締結後、次の書類各 1 部を提出し、承認を受けるものとする。
 - (1) 製作工程表
 - (2) 車両概要図
 - (3) その他、発注者の指示するもの
- 7 受注者は、納入に際し、次の書類各 1 部を提出すること。
 - (1) 自動車検査証
 - (2) 自動車損害賠償責任保険証明書
 - (3) 自動車保管場所証明申請書
 - (4) 車両、装備品等の保証書
 - (5) 車両取扱説明書
 - (6) 納品書
 - (7) その他、発注者の指示するもの
- 8 保証期間
車両及び艤装品等の保証は、メーカーが定めた期間とする。なお、その期間内に不適合箇所が生じた場合は、受注者の責任と負担において修復すること。ただし、保証期間経過後であっても設計、艤装及び資材等に起因する不具合が発生した場合は、受注者の責任において無償で交換又は修理を行うものとする。
- 9 修理・点検等
受注者は、納入後において、修理、点検、保守その他のアフターサービス及び部品提供を必要とする場合は、迅速かつ円滑に対応するものとする。
- 10 納入
受注者は、新規登録後、各部の清掃手入れを実施のうえ、発注者へ納入すること。

11 取扱説明

車両の操作及び取付品、付属品等の取扱説明を実施すること。なお、実施日等については別途協議とする。

12 納入台数

1 台

13 納入期限

令和 8 年 3 月 27 日（金）（納入日時は別途協議による）

14 納入場所

岩手県奥州市水沢大手町一丁目 1 番地

奥州市役所（詳細は別途協議による）

15 その他

この仕様でない事項については、協議のうえ、決定するものとする。

第2 仕 様

本車両は、災害発生時における避難所等の衛生的で快適なトイレ環境の確保を目的とし、多様な被災者への配慮とニーズへの対応のため、次のとおり仕様を定めるものとする。また、災害発生時は迅速な対応が求められることから、多くの職員が所持している普通免許でけん引できる車両とする。

1 規格、性能及び主な仕様

項目	仕様・基準
車名	トイレトレーラー
自動車種別	普通
用途	特種
車体の形状	糞尿フルトレーラー
最大積載重量	90kg 以下
車両重量	660kg 以下
車両総重量	750kg 以下
けん引免許の要否	否（普通免許で運転できるものとする。）
トイレ室数	1 室
室内寸法	室内長2000mm×室内幅1700mm×室内高1900mm 以上
トイレ室等の仕様	・超節水型真空式洋式トイレとすること。 ・オストメイト配慮型拡張温水便座とすること。 ・ユニバーサルシート（大人用大型介助ベッド）を設置すること。 ・車イスが転回できるスペースを確保すること。 ・便座付近に手摺りを2箇所設けること。障がい者に配慮された形状のものとする。 ・背もたれを設けること。 ・大型車イスが入室できるよう、室内空間拡張用カーテンを入口付近に設けること。 ・収納式スロープ（設置角度5°）を設置すること。 ・緊急呼び出しボタンを2箇所設けること。ボタンは便座付近及び倒れた時などにも押すことのできるよう下方に設置すること。ランプ及びブザーで外部へお知らせする機能を設けること。 ・二重ロック付扉とすること。 ・室内照明を設けること。 ・衣類掛け等のフックを設けること。（耐荷重5kg以上）

	・電動換気扇を設けること。 ・手洗いを設けること。 ・全身鏡を設けること。 ・エアコンを設置すること。
清水タンク容量	約100 L
給水方法	清水タンクのほか、上水道直結による給水が行えること。上水道直結の場合、市販のカプラーを付けたホースで給水できるようにすること。
汚物タンク容量	約100 L
汚物排水方法	汚物タンクからのバキュームのほか、専用ホースにより下水道へ直接排水できるようにすること。 ※専用ホースを付属すること。
設置装置	パンタグラフ式アウトリガーを用いるなど、容易に設置できるものとする。
電力供給	・外部からの電力供給を可能とすること。（電動車、発電機など）給電差し込み口は野外での使用を想定し、防水性のあるものとする。
その他装備等	標準装備のほか、標準装備に含まれない場合は以下のものを加えること。 ・寒冷地仕様（配管ヒーター）とすること。 ・スタッドレスタイヤで納入すること。標準装備のタイヤは積載し、納入すること。 ・トレーラードローリーを付属すること。 ・オリジナルラッピングを全面に施すこと。デザインは発注者の案を基に受注者と協議し、決定すること。 ・トイレ故障に対し、24時間対応の電話窓口を設定すること。

第3 補 則

- 1 車両の登録は、法令等適合するよう受注者が責任をもって解決することとし、予備検査や運輸支局の新規登録検査等の必要な検査は、受注者がその手続き等一切を代行するものとする。
- 2 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税、納入及び登録に係る一切の費用（自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税は除く。）を含むこと。
- 3 自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税は当市が別払いするので、納入時請求書を提出すること。