### 仕様書

# 1 総則

本仕様書は、奥州市立水沢中学校の改築に伴い、新たに使用する備品を調達するための仕様を定めるものである。

### 2 調達物品、数量及び納入場所

2	達物品、数量及び納入場所		1	
No.	調達物品	備考	数量	納入場所
1	I T教卓		19	1 階 特別支援教室(4部屋) 1~3階 普通教室(各5部屋)
2	ベンチベッド		3	1階 特別支援教室(3部屋)
3	リクライニングソファーベッド		3	1階 特別支援教室(3部屋)
4	教師用椅子		5	1階 事務室
5	教師用机(片袖)		38	1階 職員室 1階 職員室
6	校長机		1	1階 校長室
7	校長椅子		1	1階 校長室
8	応接用ソファー		1	1階 校長室
9	応接用チェア		2	1階 校長室
10	応接用テーブル		1	1階 校長室
11		幅 900mm、奥行 481mm	1	1階 印刷室
12	中量棚	幅 1800mm、奥行 481mm	1	1階 印刷室
13	中量棚	幅 1800mm、奥行 581mm	2	1階 器具庫
14	ロッカー (3人用)		2	1階 更衣室
15	ロッカー (4人用)	ホワイト	1	1階 更衣室
16	ロッカー (4人用)	ライトグレー	4	1階 更衣室
17	ロッカー (5人用)	5 人用	5	1階 更衣室
18	傘立て		14	1階 玄関
19	加湿器	700mL/h以上加湿性能	15	<ul> <li>・1階 通級教室、特別支援教室 (4部屋)、事務室、校長室、 放送室、相談室、用務員室</li> <li>・2階 生徒会室、教科学習コーナー(3部屋)、相談室</li> </ul>
20	加湿器	1,500mL/h以上加湿性能	5	<ul><li>・1階 水中ホール(2台)、保健室</li><li>・2階 グループ学習室(2部屋)</li></ul>

21	加湿器	2,400mL/h以上加湿性能	27	<ul> <li>・1階 職員室、音楽室、多目的教室、普通教室(5部屋)</li> <li>・2階 美術室、被服室、調理室、技術室、第一理科室、第二理科室、メディアセンター、多目的教室、普通教室(5部屋)</li> <li>・3階 多目的教室、普通教室(5部屋)</li> <li>・3階多目的教室、普通教室(5部屋)</li> </ul>
----	-----	-----------------	----	--

※全て水沢中学校の新校舎へ納品

### 3 調達物品の規格等の詳細

必ずしも参考品番を納入しなければならないわけではない。下記参考商品のほか、サイズ、性能、機能等の仕様が参考商品と同等か、それ以上の仕様を満たす同等品であれば納入を可とする。

### (1) I T 教卓

1/ 111/	
メーカー	規格
ウチダ	型 式:ITK-M03-M 品 番:6-728-4109 寸 法:W800×D450×H900mm 質 量:約25kg 材 質:国産ひのき材柾目はぎ板(撥水セラミック含浸塗料) メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)(天板) 低圧メラミン化粧板(本体) その他:アジャスター付き 背面、棚板に配線孔付き

### (2) ベンチベッド

メーカー	規格	
ジョインテックス	品 番: TDB-1890 外 寸: W1800×D450×H426mm (ベンチ時)     W1800×D900×H213mm (ベッド時) 質 量:約15.5kg 材 質: PVC レザー (座部)     ウレタンチップ・ウレタンフォーム (クッション)     発泡スチロール・合板 (芯材)     ポリエチレン (脚端) その他:防汚・抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸 Na (張地) 色 :ライトグリーン	

### (3) リクライニングソファーベッド

メーカー	規格
ヒシエス	型番: KLZ-1660 寸法: W1600×D600×H660mm、座面高 390mm 重さ: 34kg 材質: ビニールレザー (抗菌・防汚・難燃・耐薬品) (背・座) 合板、ウレタンフォーム (木枠) 色: コバルトブルー

### (4) 教師用椅子

メーカー	規格
ウチダ	型 式: AF2-100W 幅 : 445mm (背幅)、430mm (座幅)、 奥 行: 420mm (座面) 座 高: 405~500mm (上下調節可) 材 質: ナイロン (キャスター) バイオウレタン、布張り (ブルー) (背座部) ポリプロピレン (背カバー材) 強化プラスチック (脚部) 肘 掛: なし 機 構: 背リクライニングフリー、リクライニング強度調節可 ガス式上下調節、クッション取り外し可

### (5) 教師用机 (片袖)

メーカー	規格
ウチダ	型番:片SK127A4-3LSK 幅:1200mm(全幅) 395mm(引出し部) 奥行:700mm 高さ:720mm(全高)、657mm(天板除く高さ) 配線:取り外し可能ケースウェイカバー(天板奥部) 対向配線可能(フロントパネル上部) 着脱式コード受け(コードクリップ付き) 色:ピュアホワイト 鍵:シリンダー錠 引出:右袖仕様 センター引出し、小引出し、中引出し(A4サイズ)×2

### (6) 校長机

メーカー     規格       型 番: MG-S35D1685P1UNN       幅 : 1600mm (全幅)	
幅: 1600mm (全幅)	メーカー
692mm (引出し部分除く幅)   奥 行:850mm   高 さ:720mm   682mm (天板除く高さ)   収納寸法:右袖上 W335×D312×H118mm   右袖中 W335×D418×H135mm   右袖下 W335×D522×H285mm   左袖上 W335×D522×H262mm   左袖上 W335×D522×H262mm   左袖下 W335×D522×H288mm   材質:メラミン化粧板(天板表面)   ABS (天板エッジ部)   プリント紙(本体表面材)   その他:コード配線付き(デスク)   ペントレー付き(デスク)   アジャスター付き	コクヨ

## (7) 校長椅子

型番: SA-760ML-BSA MX 色: ブラック 幅: 590mm(肘幅) 490mm(座幅) 485mm(背幅) 680mm(全幅) 680mm(全幅) 620~710mm(肘高) 427~517mm(座高) 奥行: 400~450mm(座奥) 材質: 強化プラスチック(背フレーム) 弾性ボリエステルメッシュ素材(メッシュ部) モールドウレタン、布張り(座部) アルミニウム、ポリッシュ仕上げ(アルミリング肘部) ウレタンパッド(肘部パッド) ナイロン、ステンレス(ランバー本体) 強化プラスチック(ランバー左右支持部材) アルミニウム、ポリッシュ仕上げ(脚部) ナイロン(キャスター) 機構: リクライニングフリー リクライニングフリー リクライニング強度調節 座面調節(ガス式上下、座奥調節) ヘッドレスト調節(範囲 20 度) ランバーサポート調節(上下 50mm)	メーカー	規格
	ウチダ	型番: SA-760ML-BSA MX 色 : ブラック 幅 : 590mm (肘幅)

# (8) 応接用ソファー

メーカー	規格
コクヨ	型番: CE-173W29CLJ06NN 寸法: W1780×D770×H720mm (外寸)     W1580×D495×H390mm (座面寸法)     545mm (肘高)  材質: 本革     ビーチ成型合板、ポリウレタン塗装着色仕上げ (木肘部) 色 : ダークブラウン (張り地)     ウェンジブラウン (木部)

# (9) 応接用チェア

メーカー	規格
コクヨ	型番: CE-175W29CLJ06NN 寸法: W720×D770×H720mm (外寸)

# (10)応接用テーブル

メーカー	規格
コクヨ	型 番: MG-S37T1M59N 外 寸: W1200×D600×H450mm 色 : ウェンジブラウン 材 質: メラミン化粧板 (天板表面) ABS (天板エッジ部) プリント紙 (本体表面) その他: アジャスター付き

# (11) 中量棚

メーカー	規格
ウチダ	型番: 1-349-5111 型式: 単立・1894S-5 幅 : 900mm 奥行: 471mm、481mm (外寸) 高さ: 1800mm 棚板: 5枚、40mm (棚厚)、25mm (棚ピッチ) 積載質量: 300kg/段、2500kg/連 柱 : C型形状、55×55mm 色 : アングルグレイ その他: ボルトレスタイプ

# (12) 中量棚

メーカー	規格
ウチダ	型番: 1-349-5117 型式: 単立・1884S-5 幅 : 1800mm 奥行: 471mm、481mm(外寸) 高さ: 1800mm 棚 : 5枚、40mm(棚厚)、25mm(棚ピッチ) 積載質量: 300kg/段、2500kg/連 柱 : C型形状、55×55mm 色 : アングルグレイ その他: ボルトレスタイプ

# (13)中量棚

メーカー	規格
ウチダ	型番: 1-349-5127 型式: 単立・1885S-5 幅 : 1800mm 奥行: 571mm、581mm (外寸) 高さ: 1800mm 棚 : 5枚、40mm (棚厚)、25mm (棚ピッチ) 積載質量: 300kg/段、2500kg/連 柱 : C型形状、55×55mm 色 : アングルグレイ その他: ボルトレスタイプ

# (14) ロッカー (3人用)

メーカー	規格
ウチダ	型 番:5-860-0331 寸 法:W681×D515×H1790mm 付属品:ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、フック(一扉当たり) ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレート 材 質:スチール製、粉体塗装(本体・扉) 色 :ホワイト 積載質量:20kg(網棚) 10kg(ハンガーパイプ) 5 kg(フック) その他:シリンダー錠

### (15)ロッカー (4人用)

メーカー	規格
アイリスチトセ	型 番:L-47CW 寸 法:W900×D515×H1790mm 付属品:棚網×2、ハンガーパイプ、タオル掛、鏡、傘立て

## (16)ロッカー (4人用)

メーカー	規格
アイリスチトセ	型 番:L-47CN 寸 法:W900×D515×H1790mm 付属品:棚網×2、ハンガーパイプ、タオル掛、鏡、傘立て

# (17)ロッカー (5人用)

メーカー	規格
アイリスチトセ	型 番:L-57CN 寸 法:W1119×D515×H1790mm 付属品:棚網×2、ハンガーパイプ、タオル掛、鏡、傘立て 商受(全て1人分当たり) 色 :ライトグレー その他:鍵付

## (18)傘立て

メーカー	規格
テラモト	型番: UB-287-036-1 寸法: W710×D362×H496mm 材質:ポリプロピレン (シュート・受皿) ポリエチレン (側板) スチールパイプにユニクロメッキ (フレームパイプ) 重量:約5.6kg 色 : グリーン 収納:36本

#### (19)加湿器

メーカー	規格
ダイニチ	型 番: HD-C700G 加湿量: 700mL/h 外 寸: W375×D210×H375mm タンク: 4.7L(容量) 適用面積: プレハブ洋室 19 畳 (32m²) まで 質 量: 約5.1kg

### (20)加湿器

メーカー	規格
ダイニチ	型 番: HD-PC1500G 加湿量: 1,500mL/h 外 寸: W450×D348×H410mm タンク: 6L×2 (容量) 適用面積:プレハブ洋室 42 畳 (69m²) まで 質 量:約9.4kg

### (21)加湿器

メーカー	規格
ダイニチ	型 番: HD-PC2400G 加湿量: 2,400mL/h 外 寸: W450×D348×H410mm タンク: 6L×2 (容量) 適用面積: プレハブ洋室 67 畳 (110m²) まで 質 量:約9.6kg

#### 4 保証期間

納入品はすべて新品とし、調達物品に対して次の保証期間を設けること。

区分	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褐色	
機構部・可動部	スライド機構 その他可動部の不具合	1年
構造部	強度・構造体に係る破損	
制学しのものによって日本は「無相関を関する。老何優にまします		

製造上の欠陥による不具合は上記期間に関わらず無償保証とする。

#### 5 納入場所及び納入日

(1) 納入場所

奥州市立水沢中学校(奥州市水沢字南丑沢10番地1) 新校舎

(2) 納入日

令和7年11月21日(金)から28日(金)までの土日祝日を除いた5日間のうち、市が指定する日とする。搬入経路や時間帯などについても、別途協議のうえ決定する。 ただし、校舎改築工事の進捗状況によって、上記日程を調整することもある。

#### 6 納品及び作業等

- (1) 物品は組み立て後の完成品の形で納品すること。
- (2) 物品は納入場所まで搬入後、開封し、所定の場所に設置すること。また、不用になった梱包材は受注者が回収・廃棄すること。

#### 7 検査要件

搬入設置が完了した時点で、当市の検査確認を受けること。その結果が不合格の場合には、指示に従い、可及的速やかに当該物品を完全な代替品と交換を実施すること。

#### 8 安全管理

- (1) 納入、設置に際しては、建物・設備等に損害を与えることのないよう必要に応じて搬入通路等に養生、清掃等を行うこと。
- (2) 設置場所の施設、設備に損害を与えた場合は、直ちに当市に報告するとともに、当市の指示により、これを完全に修復すること。

#### 9 その他

- (1) 本仕様書に記載された要件を満たしているか仕様の適合確認を受けること。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、当市に確認し、その指示を受けるものとする。