

(仮称)奥州西学校給食センター新築に伴う消耗品及び厨房用等備品 仕様書

1 総則

本仕様書は、(仮称)奥州西学校給食センターの新築に伴い、新たに消耗品及び厨房用等備品を調達するため、その仕様を定めるものである。

2 調達物品

消耗品及び厨房用等備品

3 調達物品の規格等

(1) 消耗品

No.	品名	製造メーカー	品番	規 格			仕 様 等	数量	カタログ名
				W	D	H			
1	ボール	三信化工(株)	PNB-30E CLO	φ136×57mm・415ml			材質:PEN樹脂。内側は、二重形成(二重構造)。絵柄は樹脂と樹脂の間。 柄 :クローバー	2,400	
2	ボール	三信化工(株)	PNB-31E CLO	φ140×58mm・465ml			材質:PEN樹脂。内側は、二重形成(二重構造)。絵柄は樹脂と樹脂の間。 柄 :クローバー	1,200	
3	角仕切皿	三信化工(株)	PNS-23E CLO	210	170	28	材質:PEN樹脂。内側は、二重形成(二重構造)。絵柄は樹脂と樹脂の間。 柄 :クローバー	4,000	
4	エスタートレイ スナック FRP製	三信化工(株)	SE-10N FYE	370	270	17	材質:FRP製 色 :ファンジ ックイエロ	1,000	
5	エスタートレイ スナック FRP製	三信化工(株)	SE-10N FP	370	270	17	材質:FRP製 色 :ファンジ ックパ`ンク	1,000	
6	エスタートレイ スナック FRP製	三信化工(株)	SE-10N FPU	370	270	17	材質:FRP製 色 :ファンジ ックパ`ーブル	1,000	
7	エスタートレイ スナック FRP製	三信化工(株)	SE-10N FBL	370	270	17	材質:FRP製 色 :ファンジ ックパ`ル	1,000	
8	アミハード箸 強化ナイロン樹脂製	三信化工(株)	AH-195	195mm			材質:強化ナイロン樹脂製 色 :若草 ※先端はすべりくい角型形状 ※シボ加工なし	4,500	
9	松印18-0給食フォーク(M)		007246-002	150×25mm			材質:18-0ステンレス、穴明	3,500	MT KITCHEN GUIDE2025 P365
10	松印18-0給食スプーン(M)		007087-004	150×35mm			材質:18-0ステンレス、先丸穴明	4,500	MT KITCHEN GUIDE2025 P365
11	スプーン通し(ステンレス)		400532	235mm φ4mm			材質:ステンレス	360	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P168
12	サーモス真空フードジャー	サーモス(株)	JBN-500	φ95×155mm			容量:0.5L 重量:0.5kg 材質:ステンレス鋼 外蓋:内蓋:ポリプロピレン	140	
13	小容量配食容器	サーモス(株)	DSC-420	175	100	55	容量:0.4L 重量:0.2kg ※内蓋の上に保冷剤を入れるスペース付き ※本体、蓋丸洗い出来るもの	140	
14	E-Eポカカルカラー食器ピンク(ボール)	三信化工(株)	PNB-30EP	φ136×57mm・415ml			材質:PEN樹脂 柄 :無 色:内側白、外側ピンク	140	
15	E-Eポカカルカラー食器ピンク(ボール)	三信化工(株)	PNB-31EP	φ140×58mm・465ml			材質:PEN樹脂 柄 :無 色:内側白、外側ピンク	140	
16	E-Eポカカルカラー食器(角仕切皿)	三信化工(株)	PNS-23EP	210	170	28	材質:PEN樹脂 柄 :無 色:内側白、外側ピンク	140	
17	一重食缶(アルミ)丸底 ASN-10		408275	φ290×220mm			材質:アルミ 容量:10L ※1ヶニギリ	10	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P170
18	パンバサミ(ケーキトング波型(特大))	ホクリク総業(株)	400554	220mm			材質:ステンレス	360	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P154
19	パンバサミ(サラダサービストング(大))	ホクリク総業(株)	400563	240mm			材質:ステンレス	320	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P154
20	スマイルトング	ののじ	LTG-S20	220×48mm			重量:100g 材質:18-8ステンレス ※ミラー仕上げ	300	
21	トング・レリッシュ両爪型・小	ののじ	LTG-S06	147×45mm			重量:45g 材質:18-8ステンレス ※両爪型・小 ※ミラー仕上げ	100	
22	クロスミニ(スクール)トング	ののじ	LTG-S03	193×60mm			重量:80g 材質:18-8ステンレス ※ミラー仕上げ	180	
23	汁杓子		400704	103	103	240	ステンレス	360	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P154
24	オールステンヴェルダンキッチンハサミ	下村工業	OVK-2	全長210mm			材質:ステンレス刃物鋼(本鍛造ミラー仕上げ) 重量:190g ※分解洗浄出来るもの	20	
25	TOJIRO COLORペティナイフ	藤次郎(株)	F230G	刃渡り120mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(グリーン) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:50g 耐熱温度 140℃	5	

26	TOJIRO COLORベティナイフ	藤次郎(株)	F180BL	刃渡り120mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(ブルー) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:50g 耐熱温度 140℃	5	
27	TOJIRO COLORベティナイフ	藤次郎(株)	F160R	刃渡り120mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(レッド) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:50g 耐熱温度 140℃	5	
28	ポリざる		400808	外寸φ600×218mm			色 :ブルー 耐熱温度:-10~120℃	24	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P151
29	バスケット		400828	580	390	275	色 :ブルー ※積み重ねられるもの	200	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P150
30	バスケット		400829	720	475	335	色 :ブルー ※積み重ねられるもの	80	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P150
31	ボール ステンレス(蓋なし)		400657	φ180mm			18cm 蓋なし	30	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P181
32	ボール ステンレス(蓋なし)		400661	φ300mm			30cm 蓋なし	30	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P181
33	ボール ステンレス(蓋なし)		400665	φ420mm			42cm 蓋なし	30	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P181
34	耐熱シリコンスクレーパー		026254-001	55×260mm			材質(ブレード):シリコン 材質(柄)ル部)ナイロン 耐熱温度:260℃	10	MT KITCHEN GUIDE2025(WEB) P235
35	18-8スーパーデラックスパン 1/1サイズ	スギコ産業(株)	SH-1911E40T	530	325	40	電動スーパースパン(クォンタム)(NL-200T-EP)用 ノンスティック加工	216	
36	18-8スーパーデラックスパン 穴明1/1サイズ	スギコ産業(株)	SH-1912SWP	530	325	65	電動スーパースパン(クォンタム)(NL-200T-EP)用	216	
37	18-8スーパーデラックスパン2/3サイズ	スギコ産業(株)	SH-1871E20T	352	325	20	電動スーパースパン(クォンタム)(SCOS-623RH-R)用 ノンスティック加工	12	
38	ステン紙タオルホルダー	(株)テラモト	OT568-200-0	264	135	135	材質:ステンレス、ABS樹脂 容量:最大枚数200枚 その他:両面テープ、壁取付用ねじ付。 重量:約0.8kg	25	
39	TOUCHシリコーンバターピーター	パール金属(株)	G-5083	340	85	30	材質(表面):シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 材質(中心):ナイロン(耐熱温度170℃)	20	
40	18-0粉スコップ		054076-101	275×105			特大	6	MT KITCHEN GUIDE2025(WEB) P195
41	パイプ柄すくいアミ		410192	250	280	柄の長さ630	小判型特大(荒目4mm)	6	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P157
42	パイプ柄すくいアミ		410193	250	280	柄の長さ630	小判型特大(細目2mm)	6	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P157
43	非接触温度計	佐藤計量器(株)	SK-8700Ⅱ	41.5	65	160	自動ホールド機能付 測定範囲:-20~315℃ 重量:約140g(電池含む) 最小表示:1℃ 放射率:0.95(固定) 距離:範囲 8:1 ※付属品 センサーキャップ、本体ビニールカバー、9V電池×1、取扱説明書	5	
44	折りたたみステンレスピンチハンガー		027727-001	700	390	295	材質:ステンレス鋼 ※角型 48ピンチ	10	MT KITCHEN GUIDE2025(WEB) P444
45	番重 特大蓋		401445	690	470	25	【備品No.9用の蓋】 サイズ:特大	35	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P174
46	TOJIRO COLOR牛刀	藤次郎(株)	F237G	刃渡り240mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(グリーン) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:180g 耐熱温度:115℃	13	
47	TOJIRO COLOR牛刀	藤次郎(株)	F147Y	刃渡り240mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(イエロー) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:180g 耐熱温度:115℃	6	
48	TOJIRO COLOR牛刀	藤次郎(株)	F187BL	刃渡り240mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(ブルー) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:180g 耐熱温度:115℃	6	
49	TOJIRO COLOR牛刀	藤次郎(株)	F167R	刃渡り240mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(レッド) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:180g 耐熱温度:115℃	20	
50	TOJIRO COLOR牛刀	藤次郎(株)	F127W	刃渡り240mm			HACCP対応 抗菌加工 持ち手材質(色):エラストマー樹脂(ホワイト) 刃身材質:モリブデンバナジウム鋼 重量:180g 耐熱温度:115℃	3	

(2) 備品

No.	品名	製造メーカー	品 番	規 格			仕 様 等	数量	カタログ名
				W	D	H			
1	シャトルドラム	サーモス(株)	GBK-14C	350	340	320	材質:ステンレス鋼 容量:14L 重量:4.8kg 内蓋、外蓋二重構造 クリップ3か所 保温(83℃以上)、保冷(8℃以下)2時間キープ 業務用洗浄機対応、消毒保管庫対応	160	
2	シャトルドラム	サーモス(株)	GBK-10C	350	340	240	材質:ステンレス鋼 容量:10L 重量:4.2kg 内蓋、外蓋二重構造 クリップ3か所 保温(80℃以上)、保冷(8℃以下)2時間キープ 業務用洗浄機対応、消毒保管庫対応	40	
3	シャトルコンテナー(高性能断熱食缶)	日本調理機(株)	SWJ-09VK-CP	390	320	130	内容量:9L 重量:2.9kg クリップ仕様/パッキンなし オールステンレス(SUS304) 保温(65℃以上)、保冷(10℃以下)2時間キープ	380	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P.168
4	シャトルコンテナー(高性能断熱食缶)	日本調理機(株)	SWJ-13VK-CP	390	320	200	内容量:13L 重量:3.4kg クリップ仕様/パッキンなし オールステンレス(SUS304) 保温(65℃以上)、保冷(10℃以下)2時間キープ	160	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P.168
5	一重食缶(アルミ・丸底)	日本調理機(株)	408279	φ315×305mm			材質:アルミ 容量:16L(満水) ※3ヶニギリ	30	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P170
6	番重手付特大150mm		401417	660	440	150	サイズ:特大150mm	35	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P174
7	パン箱(アルミ)	日本調理機(株)	400583	540	390	250	60ヶ深 蓋付 身:540×390×250mm 蓋:555×405×21mm	30	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P173
8	防水型デジタル温度計	佐藤計量器(株)	SK-270WP	70	40	171	材質:(本体)PC樹脂(表示、スイッチ部)PET樹脂 耐熱温度:-40～250℃ 重量:155g(電池含む) 分解能(最小表示):0.1℃ 防塵・防水性能:IP67 コードの長さ:70cm ※付属品 標準センサー-S270WP-01×1、ビニールカバー、単4アルカリ電池×2、取扱説明書 ※防水	18	
9	ポータブル残留塩素計	東亜ディーケーケー(株)	RC-31P-F(採水タイプ)				ポーラログラフ法 測定範囲:0～2.00mg/L、0～45℃ 最小表示:0.01mg/L	2	
10	ひしゃく ステンレス長柄(柄共)		400720	φ180×1,000mm			材質:ステンレス 容量:2.0L	40	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P185
11	ハイトクスパテラ(丸)	長谷川化学工業(株)	SPO-120	1,200×189mm			※抗菌 材質:超高分子量ポリエチレン・ナイロン・木芯 重量:1,300g 食器洗浄機対応(90℃) 熱風式保管庫対応(90℃90分) 100℃5分煮沸可 調理時耐熱温度:130℃	30	
12	(まな板) ポリエチレン抗菌かるがる	長谷川化学工業(株)	SDK25-7535(G)	750	350	25	※SDK/標準タイプ(片面5mm厚) 材質:ポリエチレン・木芯 色 :グリーン(G) 食器洗浄機対応(90℃) 熱風式保管庫対応(90℃90分) 100℃5分煮沸可 耐熱90℃	13	
13	(まな板) ポリエチレン抗菌かるがる	長谷川化学工業(株)	SDK25-7535(Y)	750	350	25	※SDK/標準タイプ(片面5mm厚) 材質:ポリエチレン・木芯 色 :イエロー(Y) 食器洗浄機対応(90℃) 熱風式保管庫対応(90℃90分) 100℃5分煮沸可 耐熱90℃	6	
14	(まな板) ポリエチレン抗菌かるがる	長谷川化学工業(株)	SDK25-7535(B)	750	350	25	※SDK/標準タイプ(片面5mm厚) 材質:ポリエチレン・木芯 色 :ブルー(B) 食器洗浄機対応(90℃) 熱風式保管庫対応(90℃90分) 100℃5分煮沸可 耐熱90℃	6	
15	(まな板) ポリエチレン抗菌かるがる	長谷川化学工業(株)	SDK25-7535(P)	750	350	25	※SDK/標準タイプ(片面5mm厚) 材質:ポリエチレン・木芯 色 :ピンク(P) 食器洗浄機対応(90℃) 熱風式保管庫対応(90℃90分) 100℃5分煮沸可 耐熱90℃	20	
16	(まな板) ポリエチレン抗菌かるがる	長谷川化学工業(株)	SDK25-7535(W)	750	350	25	※SDK/標準タイプ(片面5mm厚) 材質:ポリエチレン・木芯 色 :ホワイト(W) 食器洗浄機対応(90℃) 熱風式保管庫対応(90℃90分) 100℃5分煮沸可 耐熱90℃	3	
17	弁慶金網ざる(ステンレス測巻)		400816	500×220mm			材質:ステンレス	12	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P182
18	ボール ステンレス(蓋なし)		400668	φ500mm			材質:ステンレス 蓋なし	12	童の詩 給食機器カタログ Vol.15 P181
19	アルミシートパン	スギコ産業(株)	AB3122	657	456	26	材質:アルミ 表面処理:ノンスティック加工 板厚:1.2mm 重量:1,300g 耐熱温度:260℃	22	

20	防水型デジタル台はかり	大和製衡(株)	DP-6701K-150	350	605	795 ～ 802	計量方式:電気抵抗線式ロードセル ひょう量:150kg 検定付目盛:50g 載皿寸法:350×500mm 製品質量:約13kg オールステンレスボディ 大型液晶表示 機能:零点リセット、風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能	4	
21	ファイバーミキサー	パナソニック	MX-X701	203	214	372	材質:ボトル/ガラス 容器容量:1L 回転数:低速7,900回/分 高速10,300回/分 重量:2.9kg ※カッター着脱ホルダー、へら付きブラシ付	1	
22	抗菌計量棒	長谷川化学工業(株)	KRB-120	1,200mm			材質:木材+超高分子ポリエチレン 耐熱温度:90℃ 重量:400g 目盛:0～1,000mm ※先端がクサビ形状	12	
23	マイコン沸騰電動ポット	象印	CD-WZ40	210	285	340	容量:4.0L 重量:2.5kg	4	
24	多目的キャビネット40-180	(株)テラモト	CE-496-904-0	390	490	1,810	材質:ポリプロピレン 重量:15kg ※付属品 ポケット、Sフック3個、棚板1枚	30	
25	高压洗浄機	ケルヒャー	HD4/8C	380×360×930			吐出水量:400L/分 吐出圧力:8MPa 重量:19kg ※3種類(0°25°40°)ジェット付(標準装備)	3	
26	ステンレスハンガーカート	Canyon	SHGC15-5	500	1,200	1,500	材質:SUS304 50φナイロンウレタンキャスターステンレス金具使用(2個ストッパー付)	5	
27	オールステンレステープカッター		019822-001	210	100	83	材質:SUS304 ・中空構造カッター 最大幅30mm ・テーブルリール不使用 最大巻35m巻 ・オールステンレス	5	MT KITCHEN GUIDE2025 P442
28	移動式煮炊き釜(屋外用)	日本調理機(株)	DGK-30M	1,281	890	942	ガスボンベ使用 ガス消費量:27.9kw 【付属品】ひしゃく、へら、ガスホース、ホースバンド、ガバナ付。 ※非常時の節水と洗浄時間短縮のため、ハンドル操作で釜を傾けて洗浄できるもの。	3	日本調理機WEBカタログ 総合カタログVol.6 P56

- 4

保証期間

納入品は全て新品とし、保証期間は納品日から1年間とする。

ただし、製造上の欠陥による不具合は上記期間に関わらず無償保証とする。
- 5

納入場所及び納入期限

(1) 納入場所

旧奥州市立黒石小学校(奥州市水沢黒石町字長根2番地15)

(2) 納入期限

令和8年3月31日(火)
- 6

納品及び作業等

物品は納入場所まで搬入後、所定の場所に納品すること。詳細は別途指示による。また、不用になった梱包材は受注者が回収・廃棄すること。
- 7

検査要件

納品が完了した時点で、当市の検査確認を受けること。その結果が不合格の場合には、指示に従い、可及的速やかに当該物品を完全な代替品と交換を実施すること。
- 8

安全管理

(1) 調達物品の納入に際しては、建物・設備等に損害を与えることのないよう必要に応じて搬入通路等に養生、清掃等を行うこと。
(2) 設置場所の施設、設備に損害を与えた場合は、直ちに当市に報告するとともに、当市の指示により、これを完全に修復すること。
- 9

その他

本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、当市に確認し、その指示を受けるものとする。